

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(1) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะ เป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหือชั่วคราว

“ห้องแยก” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นແ kreayat ตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผังแบ่งอาคาร เป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่นกไฟเป็นส่วนใหญ่

“ตึกแ阁” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นແ kreayat ตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผังแบ่งอาคาร เป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุที่ไม่นกไฟเป็นส่วนใหญ่

“บ้านแยก” หมายความว่า ห้องแยกหรือตึกแ阁ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่าง รั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

“บ้านแฟด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผังแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้าน แยกจากกันเป็นสัดส่วน

“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตเทียบได้น้อยกว่า 5 แรงม้า และให้หมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่าง จากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมชนได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทาง ราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงพยาบาล หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สำนักพากลางแจ้ง สำนักพาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถาน บริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ ปีนจอดเรือ สุขา ��บันสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

“อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น อาคารดังต่อไปนี้

(ก) โรงพยาบาล อัพจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน

(ข) อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ สำหรับเรือขนาดใหญ่กว่า 100 ตันกรอส

(ค) อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาช่วงหนึ่งเกิน 10 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภัยตระหนักต่อสาธารณะนั้นได้

(ง) อาคารที่เก็บวัสดุไว้ไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุระเจ้ายายแพร่พิษ หรือรังสีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับ หลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว

“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นได้ในหลังเดียวกันเกิน

2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นได้ในหลังเดียว กัน เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือบันขยายให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผังของชั้นสูงสุด

“สำนักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ

“คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ของการค้าหรืออุตสาหกรรม

“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย โรงงาน

“โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับจ่ายภารຍนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอื่นๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณะเข้าชมการแสดงนั้น โดยจะมี ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

“โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย โรงแรม

“ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดย มีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการภายใต้อาคารหรือภายนอกอาคาร

“วัสดุภาว” หมายความว่า วัสดุซึ่งตามปกติไม่แปลงสภาพได้ง่ายโดยน้ำ ไฟ หรือดินฟ้าอากาศ

“วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง

“พื้น” หมายความว่า พื้นที่ของอาคารที่บุคลากรเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคนหรือตั้งที่รับ พื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย

“พา” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกันแน่ภายในอาคารให้เป็นห้อง ๆ

“ผนัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกันแน่นอกหรือระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือ เป็นหน่วยแยกจากกัน

“ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมชาต이나ไม้น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และไม่มีช่องที่ให้ ไฟหรือควันผ่านได้ หรือจะเป็นผังทึบที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างอื่นที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟได้ดีไม่น้อยกว่าผังที่ก่อด้วย อิฐธรรมชาต이나 18 เซนติเมตร ถ้าเป็นผังคอนกรีตเสริมเหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร

“อิฐธรรมชาติ” หมายความว่า ดินที่ทำขึ้นเป็นแท่งและได้เผาให้สุก

“หลังคา” หมายความว่า สิ่งปักคลุมส่วนบนของอาคารสำหรับป้องกันแดดและฝน รวมทั้งโครงสร้างหรือสิ่ง ไดซึ่งประกอบขึ้นเพื่อยืดเห็นด้วยสิ่งปักคลุมนี้ให้มั่นคงแข็งแรง

“ดาดฟ้า” หมายความว่า พื้นส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาปักคลุม และบุคลสามารถขึ้นไปใช้สอยได้

“ชั่งบันได” หมายความว่า ระยะตั้งบันไดซึ่งมีชั้นต่อเนื่องกันโดยตลอด

“ลูกตั้ง” หมายความว่า ระยะตั้งของชั้นบันได

“ลูกอน” หมายความว่า ระยะรวมของชั้นบันได

“ความกว้างสูทธิ” หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง

“ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปักคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็น บ่อหัว สารวายหัว บ่อพักหัวเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความ รวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปักคลุมเหนือ ระดับนั้น

“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

หมวด 1

ลักษณะของอาคาร

ข้อ 2 ห้องແກວຫຼືອຕຶກແກວແຕ່ລະຄູຫາ ຕ້ອງມີຄວາມກວ້າງໂດຍວັດຮະບະຕັ້ງຈາກຈາກແນວສູນຍົກລາງຂອງເສາດ້ານໜຶ່ງໄປຢັ້ງແນວສູນຍົກລາງຂອງເສາອຶກດ້ານໜຶ່ງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4 ເມື່ອ ມີຄວາມລຶກຂອງອາຄາຣໂດຍວັດຮະບະຕັ້ງຈາກກັບແນວພັນດ້ານຫັ້ນລ່າງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4 ເມື່ອ ແລະໄມ່ເກີນ 24 ເມື່ອ ມີພື້ນທີ່ຫັ້ນລ່າງແຕ່ລະຄູຫາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 30 ຕາຮາງເມື່ອ ແລະຕ້ອງມີປະຕູໃຫ້ຄົນເຂົາອອກໄດ້ທັງດ້ານຫັ້ນແລະດ້ານຫລັງ

ໃນกรณີ່ຄວາມລຶກຂອງອາຄາຣເກີນ 16 ເມື່ອ ຕ້ອງຈັດໄໝທີ່ວ່າງອັນປຣາຈາກສິ່ງປົກລຸມຂຶ້ນບຣິເວັນໜຶ່ງທີ່ຮະບະຫວ່າງ 12 ເມື່ອຄົງ 16 ເມື່ອ ໂດຍໃໝ່ເນື້ອທີ່ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 10 ໃນ 100 ຂອງພື້ນທີ່ຫັ້ນລ່າງຂອງອາຄາຣນັ້ນ

ຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແກວທີ່ສ້າງອູ່ຽມຄຸນສາຮາຮະຕ້ອງໃຫ້ຮະດັບພື້ນຫັ້ນລ່າງຂອງຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແກວມີຄວາມສູງ 10 ເຊັນຕີເມື່ອຈະຮະດັບທາງເທົ່າຫັ້ນອາຄາຣ ອີ່ມີຄວາມສູງ 25 ເຊັນຕີເມື່ອຈະຮະດັບກົ່ງກລາງຄຸນສາຮາຮະຫັ້ນອາຄາຣ ແລ້ວແຕ່ກຣນີ

ข้อ 3 ບ້ານແກວແຕ່ລະຄູຫາທ້ອງມີຄວາມກວ້າງໂດຍວັດຮະບະຕັ້ງຈາກຈາກແນວສູນຍົກລາງຂອງເສາດ້ານໜຶ່ງໄປຢັ້ງແນວສູນຍົກລາງຂອງເສາອຶກດ້ານໜຶ່ງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4 ເມື່ອ ມີຄວາມລຶກຂອງອາຄາຣໂດຍວັດຮະບະຕັ້ງຈາກກັບແນວພັນດ້ານຫັ້ນຫັ້ນລ່າງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4 ເມື່ອ ແລະໄມ່ເກີນ 24 ເມື່ອ ແລະມີພື້ນທີ່ຫັ້ນລ່າງແຕ່ລະຄູຫາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 24 ຕາຮາງເມື່ອ ແລະໃນกรณີ່ຄວາມລຶກຂອງອາຄາຣເກີນ 16 ເມື່ອ ຕ້ອງຈັດໄໝທີ່ວ່າງອັນປຣາຈາກສິ່ງປົກລຸມຂຶ້ນບຣິເວັນໜຶ່ງທີ່ຮະບະຫວ່າງ 12 ເມື່ອຄົງ 16 ເມື່ອ ໂດຍໃໝ່ເນື້ອທີ່ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 20 ໃນ 100 ຂອງພື້ນທີ່ຫັ້ນລ່າງຂອງອາຄາຣນັ້ນ

ข้อ 4 ຫ້ອງແກວ ຕຶກແກວ ອີ່ມີບ້ານແກວຈະສ້າງຕ່ອນເນື່ອງກັນໄດ້ໄມ່ເກີນສົບຄູຫາ ແລະມີຄວາມຍາວຂອງອາຄາຣແກວໜຶ່ງ ຖໍາຮັກນີ້ໄມ່ເກີນ 40 ເມື່ອ ໂດຍວັດຮະຫວ່າງຈຸດສູນຍົກລາງຂອງເສາແຮກຄົງຈຸດສູນຍົກລາງຂອງເສາສຸດທ້າຍ ໄນວ່າຈະເປັນເຈົ້າອົງເດືອກກັນ ແລະໃຊ້ໂຄຮງສ້າງເດືອກກັນຫຼືອແຍກກັນກົດຕາມ

ข้อ 5 ຮັວຫຼືອກໍາແພັງກັນເຂົາທີ່ອູ່ມຸມຄຸນສາຮາຮະທີ່ມີຄວາມກວ້າງຕັ້ງແຕ່ 3 ເມື່ອຮັນໄປ ແລະມີມຸມທັກນ້ອຍກວ່າ 135 ອົງຄາ ຕ້ອງປາດມຸມຮັວຫຼືອກໍາແພັງກັນເຂົານັ້ນ ໂດຍໃໝ່ສ່ວນທີ່ປາດມຸມມີຮະບະໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4 ເມື່ອ ແລະທຳມຸນກັບແນວຖານສາຮາຮະເປັນມຸມເທົ່າ ຖໍາກັນ

ข้อ 6 ສະພານສ່ວນບຸຄຄລສໍາຫຼັບຮອຍນົດ ຕ້ອງມີທາງເດີນຮອກວ້າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3.50 ເມື່ອ ແລະມີສ່ວນລາດຫັ້ນໄມ່ເກີນ 10 ໃນ 100

ສະພານທີ່ໃໝ່ເປັນທາງສາຮາຮະສໍາຫຼັບຮອຍນົດ ຕ້ອງມີທາງເດີນຮອກວ້າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 6 ເມື່ອ ມີສ່ວນລາດຫັ້ນໄມ່ເກີນ 8 ໃນ 100 ມີທາງເທົ່າສອນຂັງກວ້າງຂັງລະໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 1.50 ເມື່ອ ເວັນແຕ່ສະພານທີ່ສ້າງສໍາຫຼັບຮອຍນົດໂດຍເນພາະຈະໄມ່ມີທາງເທົ່າ ແລະມີຮາວສະພານທີ່ມີໆຄົງແບ່ງແຮງຍາວດລອດຕົວສະພານສອນຂັງລະວ່າຍ

ข้อ 7 ປ້າຍຫຼືອສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫຼັບຕິດຫຼືອຕັ້ງປ້າຍທີ່ອາຄາຣຕ້ອງໄມ່ບັງຫຼອງຮະບາຍອາຄາຣ ໜ້າຕ່າງ ປະຕູ ອີ່ວາງໜຶ່ງໄພ

ข้อ 8 ປ້າຍຫຼືອສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫຼັບຕິດຫຼືອຕັ້ງປ້າຍບໍລິຫານຫັ້ນຄ້າຫຼືອດາດຟ້າຂອງອາຄາຣຕ້ອງໄມ່ລ້າຍອົກອະນຸພັນຈັກນອກຂອງອາຄາຣ ແລະສ່ວນບຸຄສຸດຂອງປ້າຍຫຼືອສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາຫຼັບຕິດຫຼືອຕັ້ງປ້າຍຕ້ອງສູງໄມ່ເກີນ 6 ເມື່ອຈາກສ່ວນສູງສຸດຂອງຫັ້ນຄ້າຫຼືອດາດຟ້າຂອງອາຄາຣທີ່ຕິດຕັ້ງປ້າຍນັ້ນ

ข้อ 9 ປ້າຍທີ່ຢືນຈາກພັນດ້ານອາຄາຣໃຫຍ່ໄດ້ໄມ່ເກີນແນວກັນສາດ ແລະໄທ້ສູງໄດ້ໄມ່ເກີນ 60 ເຊັນຕີເມື່ອ ອີ່ມີພື້ນທີ່ປ້າຍໄມ່ເກີນ 2 ຕາຮາງເມື່ອ

ข้อ 10 ປ້າຍທີ່ຕິດຕັ້ງເຫັນສາດແລະໄມ່ໄດ້ຢືນຈາກພັນດ້ານອາຄາຣ ໄທິດຕັ້ງໄດ້ໂດຍມີຄວາມສູງຂອງປ້າຍໄມ່ເກີນ 60 ເຊັນຕີເມື່ອຈະຂາຍຂອບບານຂອງປ່າຍກັນສາດນັ້ນ ອີ່ມີພື້ນທີ່ປ້າຍໄມ່ເກີນ 2 ຕາຮາງເມື່ອ

ข้อ 11 ປ້າຍທີ່ຕິດຕັ້ງໃຫ້ກັນສາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງແນວພັນດ້ານອາຄາຣ ແລະຕ້ອງສູງຈາກພັນທາງເທົ່ານັ້ນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2.50 ເມື່ອ

ข้อ 12 ป้ายโฆษณาสำหรับโรงพยาบาลให้ติดตั้งบนกับผนังอาคารโรงพยาบาล แต่จะยื่นห่างจากผนังไว้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร หรือหากติดตั้งป้ายบนกันสาด จะต้องไม่ยื่นล้ำแนวปลายกันสาดนั้น และความสูงของป้ายทั้งสองกรณีต้องไม่เกิน ความสูงของอาคาร

ข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนน สาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร

หมวด 2

ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

ส่วนที่ 1

วัสดุของอาคาร

ข้อ 14 สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดินโดยตรงให้ทำด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด

ข้อ 15 เสา คาน พื้น บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป โรงพยาบาล หอประชุม โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า อาคารขนาดใหญ่ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน หรือ อุโมงค์ ต้องทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟด้วย

ข้อ 16 ผนังของตึกแฉวหรือบ้านแฉว ต้องทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟด้วย แต่ถ้าก่อด้วยอิฐธรรมชาติหรือ คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ผนังนี้ต้องหนาไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร

ข้อ 17 ห้องแฉว ตึกแฉว หรือบ้านแฉวที่สร้างติดต่อกัน ให้มีผนังกันไฟทุกระยะไม่เกินห้าคูหา ผนังกันไฟต้องสร้าง ต่อเนื่องจากพื้นดินจนถึงระดับคาดฟ้าที่สร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ กรณีที่เป็นหลังคาร้างด้วยวัสดุไม้ทอนไฟให้มีผนัง กันไฟสูงเหนือหลังคามากน้อยกว่า 30 เซนติเมตร ตามความลาดของหลังคาก

ข้อ 18 ครัวในอาคารต้องมีพื้นและผนังที่ทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ส่วนฝาและpedanนั้น หากไม่ได้ทำ ด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ก็ให้บุด้วยวัสดุทนไฟ

ส่วนที่ 2

พื้นที่ภายในอาคาร

ข้อ 19 อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร

ข้อ 20 ห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตาราง เมตร

ข้อ 21 ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	ความกว้าง
1. อาคารอยู่อาศัย	1.00 เมตร
2. อาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารพิเศษ	1.50 เมตร

ข้อ 22 ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ประเภทการใช้อาคาร	ระยะดิ่ง
1. ห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัย บ้านแฝด ห้องพักร่องแรม ห้องเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสำหรับอาคารอยู่อาศัย ห้องพักคนไข้พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร	2.60 เมตร
2. ห้องที่ใช้เป็นสำนักงาน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องโถงกัตตาภา โรงงาน	3.00 เมตร
3. ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้ร่วม คลังสินค้า โรงครัว ตลาด และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน	3.50 เมตร
4. ห้องแถง ตึกแถง	
4.1 ชั้นล่าง	3.50 เมตร
4.2 ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไป	3.00 เมตร
5. ระเบียง	2.20 เมตร

ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งให้ด้วยจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้นใต้หลังคาให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของหลังคา ให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของห้องหรือส่วนของอาคารดังกล่าวที่ไม่ใช่โครงสร้างของหลังคา

ห้องในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป จะทำพื้นชั้นลอยในห้องนั้นก็ได้ โดยพื้นชั้นลอยดังกล่าว้นั้นต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสิบของเนื้อที่ห้อง ระยะดิ่งระหว่างพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ด้วย

ห้องน้ำ ห้องส้วม ต้องมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2 เมตร

ส่วนที่ 3 บันไดของอาคาร

ข้อ 23 บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลือมีกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได

บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และชานพักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่ำสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร

ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ สำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่สำหรับบันไดของอาคารดังกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสูตรของบันไดน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันได และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

บันไดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของคนจำนวนมาก เช่น บันไดห้องประชุมหรือห้องบรรยายที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแต่ละชั้นของอาคารนั้นที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร อย่างน้อยสองบันได ถ้ามีบันไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร

บันไดที่สูงเกิน 4 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 4 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่ำสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร

ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสูตรของบันได เว้นแต่บันไดที่มีความกว้างสูตรที่เกิน 2 เมตร ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดจะมีความยาวไม่เกิน 2 เมตรก็ได้

บันไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องมีลูกตั้งสูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขันบันไดเหลือยกนองกอกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และต้องมีราบบันไดกันตก บันไดที่มีความกว้างสูตรที่เกิน 6 เมตร และช่วงบันไดสูงเกิน 1 เมตร ต้องมีร้าวบันไดทั้งสองข้าง บริเวณจมูกบันไดต้องมีวัสดุกันลื่น

ข้อ 25 บันไดตามข้อ 24 จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร จากจุดที่ใกล้สุดบนพื้นชั้นนั้น

ข้อ 26 บันไดตามข้อ 23 และข้อ 24 ที่เป็นแนวโถงเกิน 90 องศา จะไม่มีชานพักบันไดก็ได้ แต่ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของลูกนอนไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร สำหรับบันไดตามข้อ 23 และไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร สำหรับบันไดตามข้อ 24

ส่วนที่ 4

บันไดหนีไฟ

ข้อ 27 อาคารที่สูงตั้งแต่ลิ้นชี้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจักรมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

ข้อ 28 บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา เว้นแต่ตึกแ阁และบ้านแ阁ที่สูงไม่เกินลิ้นชี้ ให้มีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น

ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายใต้อาคารต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และต้องมีผังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ

บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้องไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารต้องมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหยอนลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้

ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายใต้อาคารต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีผังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกันโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประทูหนีไฟ และต้องมีอาคารถ่ายเทจากภัยนอกอาคารได้โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน

ข้อ 31 ประทูหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุถาวร ไม่มีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องทำเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประทูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประทูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีธรณีหรือขอบกัน

ข้อ 32 พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

หมวด 3

ที่ว่างภายนอกอาคาร

ข้อ 33 อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

(1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นได้ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร

(2) ห้องແถວ ตึกແถວ อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นได้ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัย ด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1)

ข้อ 34 ห้องແถວหรือตึกແถوابริเวณด้านหน้าไม่ติดริมถนนสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นลำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

ห้องແກວຫຼືອຕຶກແຄວ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງດ້ານຫລັງອາຄາກວ່າ 3 ເມຕຣ ເພື່ອໃຊ້ຕິດຕ່ອຄືນກັນ ໂດຍໄມ້ໃໝ່ສ່ວນໄດ້ຂອງອາຄາກຢືນລຳເຂົາໄປໃນພື້ນທີ່ດັກລ່າວ ເວັນແຕ່ການສ້າງບັນໄດ້හີ່ນີ້ໄຟກາຍນອກອາຄາກທີ່ຢືນລຳໄມ່ເກີນ 1.40 ເມຕຣ

ຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແຄວທີ່ສ້າງຄືນສົບຄູຫາ ພໍອມມີຄວາມຍາວຮຸມກັນຄືນ 40 ເມຕຣ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແຄວນັ້ນກວ່າ 4 ເມຕຣ ເປັນຂ່ອງຕລອດຄວາມລຶກຂອງຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແຄວ ເພື່ອເຊື່ອມກັນທີ່ວ່າງຫລັງອາຄາກ

ຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແຄວທີ່ສ້າງຕິດຕ່ອກັນໄມ່ຄືນສົບຄູຫາ ພໍອມມີຄວາມຍາວຮຸມກັນໄມ່ຄືນ 40 ເມຕຣ ແຕ່ມີທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແຄວນັ້ນກວ່າ 4 ເມຕຣ ໄນໄທ້ຄືວ່າເປັນທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແຄວ ແຕ່ໄທ້ຄືວ່າຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແຄວນັ້ນສ້າງຕ່ອນເນື່ອງເປັນແກວເດີຍກັນ

ທີ່ວ່າງຕາມວຽກຄານີ່ ວຽກຄສອງ ແລະ ວຽກຄສາມ ຈະກ່ອສ້າງອາຄາກ ຮັ້ວ ກຳພັງ ພໍອມສິ່ງກ່ອສ້າງອື່ນໄດ້ ພໍອມຈັດໄທເປັນປອນ້າ ສະວ່າຍ້ນ້າ ທີ່ພັກມຸລົມໂຍ ພໍອມທີ່ພັກມຸລົມໂຍໄມ່ໄດ້

ຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແຄວທີ່ມີດ້ານຂ້າງໄກລ້າເຂົດທີ່ດິນຂອງຜູ້ອື່ນ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແຄວກັບເຂົດທີ່ດິນຂອງຜູ້ອື່ນນັ້ນກວ່າ 2 ເມຕຣ ເວັນແຕ່ຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແຄວທີ່ກ່ອສ້າງຂຶ້ນທົດແກນອາຄາກເດີມໂດຍມີພື້ນທີ່ໄມ່ມາກວ່າພື້ນທີ່ຂອງອາຄາກເດີມແລະມີຄວາມສຸງໄມ່ເກີນ 15 ເມຕຣ

ข้อ 35 ຫ້ອງແກວຫຼືອຕຶກແຄວທີ່ມີທີ່ວ່າງຫລັງອາຄາກຕາມຂໍ 34 ວຽກຄສອງ ແລະ ໄດ້ຮັນແນວອາຄາກຕາມຂໍ 41 ແລ້ວ ໄມ່ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງຕາມຂໍ 33(1) ແລະ (2) ອີກ

ข้อ 36 ບ້ານແກວຕ້ອງມີທີ່ວ່າງດ້ານຫັນຮ່ວ່າງຮ້າຫຼືອແນວເຂົດທີ່ດິນກັບແນວຜັນອາຄາກວ່າ 3 ເມຕຣ ແລະ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງດ້ານຫລັງອາຄາກຮ່ວ່າງຮ້າຫຼືອແນວເຂົດທີ່ດິນກັບແນວຜັນອາຄາກວ່າ 2 ເມຕຣ

ຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງບ້ານແກວທີ່ສ້າງຄືນສົບຄູຫາ ພໍອມມີຄວາມຍາວຮຸມກັນຄືນ 40 ເມຕຣ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງບ້ານແກວນັ້ນກວ່າ 4 ເມຕຣ ເປັນຂ່ອງຕລອດຄວາມລຶກຂອງບ້ານແກວ

ບ້ານແກວທີ່ສ້າງຕິດຕ່ອກັນໄມ່ຄືນສົບຄູຫາ ພໍອມມີຄວາມຍາວຮຸມກັນໄມ່ຄືນ 40 ເມຕຣ ແຕ່ມີທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງບ້ານແກວນັ້ນກວ່າ 4 ເມຕຣ ໄນໄທ້ຄືວ່າເປັນທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແກວດ້ານຂ້າງຂອງບ້ານແກວ ແຕ່ໄທ້ຄືວ່າບ້ານແກວນັ້ນສ້າງຕ່ອນເນື່ອງເປັນແກວເດີຍກັນ

ข้อ 37 ບ້ານແຜດຕ້ອງມີທີ່ວ່າງດ້ານຫັນແລະດ້ານຫລັງຮ່ວ່າງຮ້າຫຼືອແນວເຂົດທີ່ດິນກັບແນວຜັນອາຄາກວ່າ 3 ເມຕຣ ແລະ 2 ເມຕຣ ຕາມລຳດັບ ແລະ ມີທີ່ວ່າງດ້ານຂ້າງກວ່າ 2 ເມຕຣ

ข้อ 38 ຄລັງສິນຄ້າທີ່ມີພື້ນທີ່ຂອງອາຄາກຖຸກໜັນຮຸມກັນຕັ້ງແຕ່ 100 ຕາຮາງເມຕຣ ແຕ່ໄມ່ເກີນ 500 ຕາຮາງເມຕຣ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງທ່າງແນວເຂົດທີ່ໃຊ້ກ່ອສ້າງອາຄາກນັ້ນໄມ່ນັ້ນກວ່າ 6 ເມຕຣ ສອງດ້ານ ສ່ວນດ້ານອື່ນຕ້ອງມີທີ່ວ່າງທ່າງແນວເຂົດທີ່ດິນໄມ່ນັ້ນກວ່າ 3 ເມຕຣ

ຄລັງສິນຄ້າທີ່ມີພື້ນທີ່ຂອງອາຄາກຖຸກໜັນຮຸມກັນເກີນ 500 ຕາຮາງເມຕຣ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງທ່າງແນວເຂົດທີ່ໃຊ້ກ່ອສ້າງອາຄາກນັ້ນໄມ່ນັ້ນກວ່າ 10 ເມຕຣ ສອງດ້ານ ສ່ວນດ້ານອື່ນຕ້ອງມີທີ່ວ່າງທ່າງຈາກແນວເຂົດທີ່ດິນໄມ່ນັ້ນກວ່າ 5 ເມຕຣ

¹ ຄວາມໃນວຽກຄານີ່ ແລະ ວຽກຄສອງມີໃຫ້ໃຊ້ບັນຄັບແກ່ອາຄາກຄລັງສິນຄ້າທີ່ຢູ່ໃນເຂົດພື້ນທີ່ນິຄມອຸດສາຫກຮຽມ ຜຶ້ງຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົງໝາຍວ່າດ້ວຍການນິຄມອຸດສາຫກຮຽມແທ່ງປະເທດໄທ ເວັນແຕ່ດ້ານທີ່ຢູ່ຕິດຕ່ອກັນເຂົດທີ່ດິນທີ່ຢູ່ອຸດສາຫກຮຽມພື້ນທີ່ນິຄມອຸດສາຫກຮຽມ ຜຶ້ງຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົງໝາຍວ່າດ້ວຍການນິຄມອຸດສາຫກຮຽມແທ່ງປະເທດໄທ ໃຫ້ມີທີ່ວ່າງທ່າງແນວເຂົດທີ່ດິນທີ່ໃຊ້ກ່ອສ້າງອາຄາກນັ້ນໄມ່ນັ້ນກວ່າ 10 ເມຕຣ

ข้อ 39 ໂຮງງານທີ່ມີພື້ນທີ່ໃຫ້ປະກອບກິຈການຂອງອາຄາກຖຸກໜັນຮຸມກັນຕັ້ງແຕ່ 200 ຕາຮາງເມຕຣ ແຕ່ໄມ່ເກີນ 500 ຕາຮາງເມຕຣ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງທ່າງແນວເຂົດທີ່ດິນທີ່ໃຊ້ກ່ອສ້າງອາຄາກນັ້ນໄມ່ນັ້ນກວ່າ 3 ເມຕຣ ຈໍານວນສອງດ້ານໂດຍຜັນອາຄາກທັງສອງດ້ານນີ້ໄທ້ກໍາເປັນຜັນທຶນດ້ວຍອຸ້ຫຼືກໍາອົກກົງຮົດຍົກເວັນປະຕູ້ຫຼືໄຟ ສ່ວນດ້ານທີ່ເລືອໃໝ່ໄຫ້ມີທີ່ວ່າງໄມ່ນັ້ນກວ່າ 6 ເມຕຣ

ໂຮງງານທີ່ມີພື້ນທີ່ໃຫ້ປະກອບກິຈການຂອງອາຄາກຖຸກໜັນຮຸມກັນຕັ້ງແຕ່ 500 ຕາຮາງເມຕຣ ແຕ່ໄມ່ເກີນ 1,000 ຕາຮາງເມຕຣ

¹ ວຽກຄານຂອງຂໍ 38 ເພີ່ມເຕີມໂດຍ ຂໍ 1 ແຫ່ງກູງກະທຽວ ລະບົບທີ່ 58 (ພ.ສ. 2546) ອອກຕາມຄວາມໃນພະຮະນັ້ນຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາກ ພ.ສ. 2522

ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทุกด้าน

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทุกด้าน

² ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรคสามมิให้ใช้บังคับแก้อาคารโรงงานที่อยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เว้นแต่ด้านที่อยู่ติดต่อกับเขตที่ดินที่อยู่นอกเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร

หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร

ข้อ 40 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น

ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถง ตึกแถง บ้านแถง อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย หรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ

(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร

(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

ข้อ 42 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ลำร่อง หรือลำกระโดง ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 12 เมตร

ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว หอรอบบ้านน้ำ ทำเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่ต้องร่นแนวอาคาร

ข้อ 43 ให้อาคารที่สร้างตามข้อ 41 และข้อ 42 ต้องมีส่วนต่ำสุดของกันสาดหรือส่วนยื่นสถาปัตยกรรมสูงจากระดับทางเท้าไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร ทั้งนี้ ไม่นับส่วนตอบแต่งที่ยื่นจากผนังไม่เกิน 50 เซนติเมตร และต้องมีหอรับน้ำจากกันสาดหรือหลังคาต่อแนวหรือฝังในผนังหรือเสาอาคารลงสู่ท่อสาธารณะหรือบ่อพัก

ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปถึงจากกันแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

² วรรคสี่ของข้อ 39 เพิ่มเติมโดย ข้อ 2 แห่งกฎหมาย ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ข้อ 45 อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันขนาดอยู่เมื่อระยะระหว่างถนนสาธารณะสองสายนั้นไม่เกิน 60 เมตร และส่วนกว้างของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กว้างกว่าไม่เกิน 60 เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุด จากจุดนั้นไปดังจากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า

ข้อ 46 อาคารหลังเดียวกันซึ่งอยู่ที่มุ่งถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากัน ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุด จากจุดนั้นไปดังจากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน 60 เมตร

สำหรับอาคารซึ่งเป็นห้องແກ່ວຫຼືອຕຶກແກ່ວ ความຍາວของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน 15 เมตร

ข้อ 47 รั้วຫຼືອກຳແພງທີ່ສ້າງຂຶ້ນດິດຕ່ອງຫຼືອທ່າງຈາກถนนสาธารณะນ້ອຍກວ່າความສູງຂອງຮັ້ວ ໄທກ່ອສ້າງໄດ້ສູງໄມ້ເກີນ 3 ເມືດ ແນີ້ອະດັບທາງທ່າຫຼືອຄຸນສາຫະລະ

³ **ข้อ 48** การກ່ອສ້າງอาคารໃນທີ່ດິນເຈົ້າຂອງເດີຍກັນ ໄທເປັນໄປຕາມຫັກເກີນ⁷ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

(1) ພັນ້ງຂອງอาคารດ້ານທີ່ມີ ໜ້າຕ່າງ ປະຕູ ຊອງຮະບາຍອາກາສຫຼືອຮ່ອງສົ່ງແສງ ຢີ້ອະເປີຍຂອງອາກາຕ້ອງມີ ຮະບະທ່າງຈາກພັນ້ງຂອງອາກາຕ້ອນດ້ານທີ່ມີ ໜ້າຕ່າງ ປະຕູ ຊອງຮະບາຍອາກາສຫຼືອຮ່ອງສົ່ງແສງຫຼືອະເປີຍຂອງອາກາຕ້ອງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

(ກ) ອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງໄມ້ເກີນ 9 ເມືດ ພັນ້ງຫຼືອຮ່ອບີຍຂອງອາກາຕ້ອງອູ່ທ່າງຈາກພັນ້ງຫຼືອຮ່ອບີຍຂອງອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງໄມ້ເກີນ 9 ເມືດ ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4 ເມືດ

(ຂ) ອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງໄມ້ເກີນ 9 ເມືດ ພັນ້ງຫຼືອຮ່ອບີຍຂອງອາກາຕ້ອງອູ່ທ່າງຈາກພັນ້ງຫຼືອຮ່ອບີຍຂອງອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງເກີນ 9 ເມືດ ແຕ່ໄມ່ຄື່ງ 23 ເມືດ ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 5 ເມືດ

(ຄ) ອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງເກີນ 9 ເມືດ ແຕ່ໄມ່ຄື່ງ 23 ເມືດ ພັນ້ງຫຼືອຮ່ອບີຍຂອງອາກາຕ້ອງອູ່ທ່າງຈາກພັນ້ງຫຼືອຮ່ອບີຍຂອງອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງເກີນ 9 ເມືດ ແຕ່ໄມ່ຄື່ງ 23 ເມືດ ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 6 ເມືດ

(2) ພັນ້ງຂອງอาคารດ້ານທີ່ເປັນພັນ້ງທີ່ບໍດັ່ງມີຮະບະທ່າງຈາກພັນ້ງຂອງອາກາຕ້ອນດ້ານທີ່ມີ ໜ້າຕ່າງ ປະຕູ ຊອງຮະບາຍອາກາສຫຼືອຮ່ອງສົ່ງແສງ ຢີ້ອະເປີຍຂອງອາກາຕ້ອງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

(ກ) ອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງໄມ້ເກີນ 15 ເມືດ ພັນ້ງຂອງອາກາຕ້ອງອູ່ທ່າງຈາກພັນ້ງຫຼືອຮ່ອບີຍຂອງອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງໄມ້ເກີນ 9 ເມືດ ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2 ເມືດ

(ຂ) ອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງໄມ້ເກີນ 15 ເມືດ ພັນ້ງຂອງອາກາຕ້ອງອູ່ທ່າງຈາກພັນ້ງຫຼືອຮ່ອບີຍຂອງອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງເກີນ 9 ເມືດ ແຕ່ໄມ່ຄື່ງ 23 ເມືດ ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ເມືດ

(ຄ) ອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງເກີນ 15 ເມືດ ແຕ່ໄມ່ຄື່ງ 23 ເມືດ ພັນ້ງຂອງອາກາຕ້ອງອູ່ທ່າງຈາກພັນ້ງຫຼືອຮ່ອບີຍຂອງອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງໄມ້ເກີນ 9 ເມືດ ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2.50 ເມືດ

(ງ) ອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງເກີນ 15 ເມືດ ແຕ່ໄມ່ຄື່ງ 23 ເມືດ ພັນ້ງຂອງອາກາຕ້ອງອູ່ທ່າງຈາກພັນ້ງຫຼືອຮ່ອບີຍຂອງອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງເກີນ 9 ເມືດ ແຕ່ໄມ່ຄື່ງ 23 ເມືດ ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3.50 ເມືດ

(3) ພັນ້ງຂອງອາກາຕ້ອນທີ່ມີຄວາມສູງເກີນ 15 ເມືດ ແຕ່ໄມ່ຄື່ງ 23 ເມືດ ດ້ານທີ່ເປັນພັນ້ງທີ່ບໍດັ່ງມີໆ ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 1 ເມືດ

สำหรับອາກາຕ້ອນທີ່ມີລັກະນະດາມ (2) ແລະ (3) ພັນ້ງຂອງດາດຝ້າຂອງອາກາຕ້ອນທີ່ອູ່ໄກລັກບໍດັ່ງມີໆ ໄທກ່ອສ້າງເປັນພັນ້ງທີ່ບໍດັ່ງມີໆ ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 1.80 ເມືດ

ข้อ 49 การກ່ອສ້າງອາກາຕ້ອນໃນບຣິເວນດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກ່ວຫຼືອຕຶກແກ່ວ

(1) ຄ້າຫ້ອງແກ່ວຫຼືອຕຶກແກ່ວນັ້ນມີຈຳນວນຮັມກັນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ສົບຄູຫາ ຢີ້ອມີຄວາມຍາວຮັມກັນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 40 ເມືດ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ອາກາຕ້ອນທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນເປັນຫ້ອງແກ່ວຫຼືອຕຶກແກ່ວ ຫ້ອງແກ່ວຫຼືອຕຶກແກ່ວທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນຕ້ອງທ່າງຈາກພັນ້ງດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກ່ວ

³ ข้อ 48 ความເດີມຖຸກຢາເລີກໂດຍ ກົງກະທຽວ ລັບທີ່ 61 (ພ.ຕ. 2550) ອອກຕາມຄວາມໃນພະຮາຊັບໜູ້ຕົວຄຸມອາກາຕ້ອນ ພ.ຕ. 2522 ແລະ ໄທໃຫ້ຄວາມໄໝມແກນຕັ້ງທີ່ພິມໄວ້ແລ້ວ

หรือตึกแ阁าเดิมไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าเป็นอาคารอื่นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องແກ່ວหรือตึกແກາเดิมไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(2) ถ้าห้องແກ່ວหรือตึกແການັ້ນມີຈຳນວນໄມ່ຄື່ງສົບຄູຫາແລະມີຄວາມຍາວຮັມກັນໄມ່ຄື່ງ 40 ເມືດ ອາຄານທີ່ສ່ຽງຂຶ້ນຈະຕ້ອງຫ່າງຈາກຜັນດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງແກ່ວຫຼືຕົກແການັ້ນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2 ເມືດ ເວັ້ນແຕ່ການສ່ຽງຫ້ອງແກ່ວຫຼືຕົກແກາຕ່ອງຈາກຫ້ອງແກ່ວຫຼືຕົກແກາເດີມຕາມຂຶ້ນ 4

ຂໍ້ 50 ພັນັກຂອງອາຄານທີ່ມີໜ້າຕ່າງ ປະເທດ ຊອງຮະບາຍອາກາສຫຼື້ອຊອງແສງ ຫຼືອະນຸມີ້ຮະບາຍຂອງອາຄານຕ້ອງມີໜ້າຕ່າງຈາກແນວເຂດທີ່ດິນ ດັ່ນນີ້

- (1) ອາຄານທີ່ມີຄວາມສູງໄມ່ເກີນ 9 ເມືດ ພັນໜ້າຫຼືອະນຸມີ້ຮະບາຍຕ້ອງອູ່ຫ່າງເຂດທີ່ດິນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2 ເມືດ
- (2) ອາຄານທີ່ມີຄວາມສູງເກີນ 9 ເມືດ ແຕ່ໄມ່ຄື່ງ 23 ເມືດ ພັນໜ້າຫຼືອະນຸມີ້ຮະບາຍຕ້ອງອູ່ຫ່າງເຂດທີ່ດິນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ເມືດ

ພັນັກຂອງອາຄານທີ່ອູ່ຫ່າງເຂດທີ່ດິນນ້ອຍກວ່າຕາມທີ່ກຳທັດໄວ້ໃນ (1) ທີ່ໄປ (2) ຕ້ອງອູ່ຫ່າງຈາກເຂດທີ່ດິນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 50 ເຊັນຕີເມືດ ເວັ້ນແຕ່ຈະກ່ອສ່ຽງຊົດເຂດທີ່ດິນແລະອາຄານດັ່ງກ່າວຈະກ່ອສ່ຽງໄດ້ສູງໄມ່ເກີນ 15 ເມືດ ພັນັກຂອງອາຄານທີ່ອູ່ຊົດເຂດທີ່ດິນ ຫຼືອ່າງຈາກເຂດທີ່ດິນນ້ອຍກວ່າກ່ຽວ່າໄວ້ໃນ (1) ທີ່ໄປ (2) ຕ້ອງກ່ອສ່ຽງເປັນພັນທຶນ ແລະດາດຝ້າຂອງອາຄານດ້ານນີ້ເທົ່າພັນທຶນທີ່ບໍ່ສູງຈາກຈາດຝ້າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 1.80 ເມືດ ໃນການນິກ່ອສ່ຽງຊົດເຂດທີ່ດິນດ້ອນໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມເປັນໜັງສືອາຈາກເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຂ້າງເຄີຍດ້ານນີ້ດ້ວຍ

ໃຫ້ໄວ້ ລາຍລະອຽດ ວັນທີ 28 ກຣກກຸມພ.ສ. 2543

ພິນຈະ ຈາກສູນປັບປຸງ

ຮັ້ມນຕີ່ຂ່າຍວ່າກາຮາ ປົງປົງຕິරາຊາກແຫນ

ຮັ້ມນຕີ່ວ່າກາຮາກະທຽມມາດໄທ

ທ່ານຍ່າຍເຫຼືອ ເຫຼືອພຸລໃນການປະກາດໃຫ້ກຳທັດໄວ້ໃນບັນນີ້ ຄື່ອ ໂດຍທີ່ເປັນການສົມຄວາມກຳທັດລັກຂະນະ ແບບ ຮູ່ປ່າຍ ສັດສ່ວນ ເນື້ອທີ່ ທີ່ຕັ້ງຂອງອາຄານ ຮະດັບ ເນື້ອທີ່ຂອງທີ່ວ່າງກາຍນອກອາຄານຫຼືອ່າງຈາກອາຄານ ແລະຮະບາຍຫຼືອ່າງຈາກອາຄານກັບອາຄານຫຼືອ່າງຈາກເຂດທີ່ດິນຂອງຜູ້ອື່ນ ຫຼືອ່າງຈາກອາຄານກັບຄົນ ຖາງເທົ່າຫຼືອ່າງສາຫະນະ ເພື່ອປະໂຍບືນແທ່ງຄວາມມິ່ນຄົງແພັ້ງແຮງ ຄວາມປລອດກັຍ ການປັ້ງກັນອັກດີກັຍ ການສາຫະນະ ການຮັກໜ້າຄຸນກາພສື່ງແວດລ້ອມ ການພັ້ນເມືອງ ການສັບປັບຕິດການ ແລະການອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການຈາກປະກອບກັນມາດຕາ 8(1) (7) ແລະ (8) ແທ່ງພະຮາຊບ້ານຸ້າຕິຄົນອາຄານ พ.ສ. 2522 ໄດ້ບ້ານຸ້າຕິໄກການກຳທັດດັ່ງກ່າວຕ້ອງເປັນໄປຕາມທີ່ກຳທັດໃນກູ່ກະທຽມ ຈຶ່ງຈໍາເປັນດ້ອນອອກກູ່ກະທຽມນີ້

ປະກາດໃນຮາຊກົງຈານຸບກ່າຍ ເລີ່ມ 117 ຕອນທີ່ 75 ກ ວັນທີ 7 ສິງຫາມ 2543

ກູ່ກະທຽມ ບັນນີ້ 61 (ພ.ສ. 2550)

ປະກາດໃນຮາຊກົງຈານຸບກ່າຍ ເລີ່ມ 124 ຕອນທີ່ 17 ກ ວັນທີ 26 ມີນາມ 2550